

### Javítás helye:

- 1.A készüléket, meghibásodást a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámon lehet bejelenteni, ahol tájékoztatják, hogy melyik szerviz végzi a javítást, hova kell a hibás terméket beszállítani.
- 2.Az üzemelés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint 10 kg-nál súlyosabb terméket.
- 3.Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
- 4.Javító szolgálatunk a helyszíni kiszállást a vásárlóval egyezteteti.

Az EuroVyz Hungária Kft. Jótállási Felelősségének kizárása:

- 1.A Jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha az EuroVyz Hungária Kft. vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a termék rendeltetés ellenes használata, átalakítása, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be.
2. A rendeltetés ellenes használata elkerülése céljából a termékhez használati útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a vásárlót terheli.
- 3.A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

**A jótállás megszűnését eredményezi a vásárló nem a gyártó előírása szerint tartja karban és a szakszervizzel a berendezést!** A kopó alkatrészek rendeltetészerű használatából eredő kopása esetén a Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai: A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen és a készüléken levő típus és gyári számot egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni ( aláírás,bélyegző) és azt a vásárlónak átadni. A javító szolgálat a jótállási szelvénynek rovatait köteles hiánytalanul és pontosan kitölteni.

### Szerviz tölti ki

Javításra átvételi időpontja/Dátum: átvételi időpontja/Dátum:	Javításra átvételi időpontja/Dátum:	Javításra
Javítási helyszín időpontja/Dátum: helyszín időpontja/Dátum:	Javítási helyszín időpontja/Dátum:	Javítási
Bejelentett hiba oka: hiba oka:	Bejelentett hiba oka:	Bejelentett
Szerviz neve: neve:	Szerviz neve:	Szerviz
Munka lap száma: száma:	Munka lap száma:	Munkalap
Garanciális: Garanciális:	Garanciális:	

A PH aláírás  
aláírás

B PH aláírás

C PH

## EVIDO Limited víztisztító használati utasítása és jótállási jegy

Köszönjük, hogy az EVIDO víztisztítót vásárolta! Reméljük, hogy elégetett lesz és a jövőben is hozzánk fordul víztisztító termék vásárlás esetén!

Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a víztisztító, kérjük, beszereltetés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához!

Forgalmazó: Ecorgan Kft, 6640 Csongrád, Ipari Park 2, Tel: +36 63 570-880

Hivatalos szakszerviz: EuroVyz Hungária Kft.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/a

Tel: +3670/9433307, email: [info@eurovyz.hu](mailto:info@eurovyz.hu)

A szakszerviz által történő beüzemelés esetén további 1 év garanciát biztosítunk!



## „Magyar vizekre, magyar víztisztítót!”

### Az EVIDO Limited működési elve

Az EVIDO Limitede víztisztító fordított ozmózis elven működik, **átfolyós** rendszerű, nem tartályos. Egy nagy teljesítményű membrán pumpa biztosítja, hogy Ön mindig annyi vizet tisztítson, amennyire szüksége van (nincs szükség tároló tartályra). A membránpumpa nagy teljesítménye ellenére csak **36** Wattos, tehát alacsony az áramfelvétele.

- 1.1** Első lépcsőben egy 5 mikronos antibakteriális **előszűrő**, amely kiszűri a mikroni szennyeződések. Pl.: vízkő, homok, lerakódások..
- 1.2** Második lépcsőben egy speciális 5 mikronos **szénszűrő**n halad tovább a víz. Ez a szénszűrő egy korszakalkotót fejlesztés, mert tartalmaz minden olyan anyagot, amit más szénszűrők csak külön-külön. **KDF+Ezüst!** Kiszűri: oldott szerves szennyező anyagokat (pl. benzol, szerves savak, növényvédő szerek, oldott gázok, fenolokat, szabad és aktív klórt, rákkeltő trihalometánokat és a trihaloetilént, ólmot, vasat, mangánt, arzént, kadmiumot. Javítja a víz ízét és az ezüstnek köszönhetően fertőtlenítő hatása van (baktérium).
- 1.3** Harmadik lépcsőben pedig egy **200 GDP ozmózis** membránon át vezet a víz útja, ahol minden olyan káros anyag fennakad mind például az arzén, ólom, (nehézfémek), gyógyszerkészítmények, vírusok és baktériumok.
- 1.4** **Visszakeverő szelep!** Ez a szelep szénszűrő és az ozmóisszűrő közé van beiktatva a természetes ásványi anyagok visszakeverésére. **FIGYELEM!** A vezetékes vízben található ásványi anyagoknak minimum a felét vissza kell keverni.

## Jótállási jegy

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikkre a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet alapján.

Víztisztító típusa:	EVIDO LIMITED				
Termék gyártási száma:	.....				
Gyártó:	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 33/a)				
Eladás vagy beüzemelési időpontja:	20.....év	.....hó	.....nap		
Beüzemelés a vevő:	Kért <input type="checkbox"/>	Nem kért <input type="checkbox"/>			
Hiba bejelentés, elérhetőség:	Tel: +3670433730 vagy info@eurovyz.hu				

### Jótállási feltételek:

- A jótállás időtartama alatt felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási hatálya alá.
- A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre az EuroVyz Hungária Kft, a vásárlási napjától számítva egy évig a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján kötelező jótállást vállal. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállást a Magyar Köztársaság területén érvényes.
- A Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet 4.§.)
- A Jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti feltéve, hogy fogyasztónak minősül. ( Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685 § d.)pont. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni. Ennek érdekében kérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- A fogyasztó a javítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgáltatásnál közvetlenül is érvényesítheti.
- A javítást illetve kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzik el és törekedni kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezzék.
- Kérjük, hogy készülék használatába vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati (kezelési) útmutatót.
- Amennyiben a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.
- A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettség körébe, ezt az ügyfél megrendelésre a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.
- Hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzemben helyezése előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

### A Jótállási Igény:

A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

### Vásárló a Jótálláson és szavatosságon alapult jogai:

- A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII.30.) GKM Rendelete szabályozza.
- A jelen jótállás az ön, törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.
- Jótállási igényként elsősorban – választása szerint – javítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a javítás illetve a kicserélés nem lehetséges, vagy ha azt a javító szolgálat nem vállalta, vagy ha annak nem tud eleget tenni választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, utóbbira jelentéktelen hiba miatt nem jogosult.

- legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt
  - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit, összes keménység;
  - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
  - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
  - a termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
- 9) A termékek munkahelyeken történő alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
- egészségügyi intézményekben a termékek alkalmazása nem javasolt;
  - legalább 3 havonta történő szűrőcsere/fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
  - a termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében javasolt egy felelős kolléga kijelölése;
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

## Beszereles

Az **EVIDO Limited** víztisztítót a konyhai mosogató alá kell beszerezni vagy annak közvetlen közelében. Innovatív tervezésének köszönhetően állítva és fektetve is lehet szerelni, azaz akár a konyhabútor lábazatába is elhelyezhető (12 cm lábazat minimum). Beszerelés előtt szükség van egy hideg vizes leágazásra (3/8", 1/2", 3/4") és egy 230V-os földelt csatlakozásra. Ha van Önnek mosogatógépe, akkor ezek már ki vannak építve az Ön konyhájában. Ha nem rendelkezik ezekkel a kiépítésekkel, akkor kérje szakember vagy a gyártó segítségét (EuroVyz Hungária Kft. **Tel: +3670/4333730**, [info@eurovyz.hu](mailto:info@eurovyz.hu)). A beüzemelés kizárólag az EuroVyz Hungária Kft. (gyártó) szakszervize végezheti! Indoklás: a víztisztító úgy lett kifejlesztve, hogy a hálózati vízből benne hagyja az ásványi anyagokat. Ezeknek a pontos beállítása és ezekre vonatkozó jogszabályokat csak szakember ismerheti. Továbbá egy védett szoftvert működik a berendezésben, és ennek programozását is csak szakember végezheti. Ellenkező esetben, garanciavesztéshez vezethet! Továbbá nincsen két egyforma konyha és szerelés. Ezért nem tartalmazza a csomagolás a bekötő idomokat. A helyszínen a szakszerviz biztosítja a megfelelő alkatrészeket.

## Kicsomagolás

A termék kicsomagolását elővigyázatosan tegye. A termék tartalmaz olyan kiálló alkatrészeket, amelyek sérülhetnek!

### A csomagolás tartalma:

- 1 db víztisztító berendezés
- 3 db bekötő műanyag cső (6mm kék tisztavizes cső, 6mm fehér öblítő cső, 6mm fehér hálózati bekötő cső)
- 1 db 230V tápkábel
- 1 db magyar nyelvű használati utasítás, illetve a lepecsételt jótállási jegy

## Előkészületek a beszereléshez

**A beszerelés előtt mindig biztosítani kell a szakembernek a következőket:**

- a konyhabútor alatt tiszta helyet a víztisztítónak,
- mosogató tálca a helyén kell, hogy legyen,
- szifon beszerelve kell, hogy legyen,
- földelt áramforrást,
- sarokszelep (3/8", 1/2" vagy 3/4") .



Sarokszelep



220-230V

**Figyelem! A víztisztító berendezést csak +5 celsius és +25 Celsius fokban szabad használni.**

**Megengedett víznyomás: min. 1 bar, max. 4 bar**

## FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

- 1) A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- 2) A termék baktériumok elszaporodás elleni védelmét biztosítani kell az alábbiakkal: kezdeti és rendszeres fertőtlenítés és szűrőcserét (legalább 6-12havonta).
- 3) A szűrőtölteteket kimerülésük esetén, de a tölteteken kialakuló esetleges bakteriális szennyezettség miatt legalább 6-12 havonta a használati útmutatóban megadott módon ki kell cserélni.
- 4) A termék alkalmas a kezelésre szánt ivóvíz összes keménységének csökkentésére. By-pass alkalmazásával az RO membránnal kezelt és az aktív szén előszűrővel előkezelt víz megfelelő arányú keverése mellett a kezelt víz ivóvízként korlátlanul felhasználható. A termék beüzemelésekor a helyi ivóvízminőséget figyelembe véve kell a kezelt és kezeletlen víz keverési arányát beállítani.
- 5) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napos) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a kisberendezést fertőtleníteni kell és 15 percig a kisberendezésen vizet kell átfolytatni. 2-3 napos üzemszünet után a kisberendezésben stagnáló vizet ki kell engedni, a berendezést át kell öblíteni (minimum 2 perces folyatási idő). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad. A berendezésben stagnáló víz fogyasztása elsősorban csecsemők és kisgyermek számára egészségkockázatot jelent a nagy nitrit tartalom miatt. Nagy ammónium tartalmú nyersvíz esetén a nitrit megjelenésének kockázata nő, így a berendezés alkalmazása során a helyi ivóvíz minőségét figyelembe kell venni.
- 6) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére.
- 7) A termék a vizsgálati eredmények alapján alkalmas az összes szervetlen ion tartalom, ezzel együtt az összes keménység, az aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A termék alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására. A by-pass, azaz a kezelt és az aktív szénrel előkezelt víz bizonyos arányú keverése miatt ezekre a paraméterekre vonatkozó eltávolítási hatékonyság függ a beállított keverési aránytól. Amennyiben a terméket ólomeltávolításra céljából alkalmazzák, az alkalmazott by-pass keverési arányt a megfelelő ólomtartalom figyelembe vételével kell beállítani.
- 8) A termékek közintézményekben történő, közösségi célú alkalmazását az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
  - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;

## Mielőtt hívná a szervizt

### Mielőtt hívná a szervizt Ön is elháríthat hibákat.

Vízhiány: Ellenőrizze, hogy a bekötő csap ki van-e nyitva teljesen! Ellenőrizze, hogy van-e hálózati nyomás az Ön háztartásában!

A készülék kevesebb vizet ad: Ellenőrizze, hogy a TDS érték megfelelően van beállítva (min. 50%)!

A víz íze megváltozott: Ellenőrizze, hogy a TDS érték megfelelően van beállítva (min. 50%)!

Vízszivárgás a vízbekötő csöveknél és a sarokszelepnél: Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak rögzítve a készülékhez és a sarokszelephez!

Vízszivárgás a csaptelepnél: Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve a csaptelep aljához a vízvezeték!

A készülék nem indul el: Ellenőrizze a 220V tápkábelt, hogy jól van-e csatlakoztatva!

## További szerviz funkciók

**Az EVIDO Limited víztisztító több biztonsági rendszert tartalmaz:**

### 1. Vízszivárgás

A készülék tartalmaz egy vízszivárgás érzékelőt, amely meghibásodás esetén lezárja a bejövő vizet.

### 2. Vízhiány

Ha készülék nem kap minimum 1 bar nyomást a vezetékes vízről, akkor automatikusan leáll.